

## Omron E32-T14LR 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Оптоволокно, на пересечение луча, диам. 3мм, высокой гибкости R1, длина 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-T14LR 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (41)

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                  |
| Материал сердцевины волоконной оптики                     | Пластик               |
| Материал оболочки кабеля                                  | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Прочее                |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)             |
| Комплект поставки односторонней системы                   | Приёмопередатчик      |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)             |
| Конструкция корпуса                                       | Линейная              |
| Тип подключения                                           | Кабель                |
| Материал корпуса                                          | Пластик               |
| С коммуникационным интерфейсом CANOpen                    | нет                   |
| С функцией гашения                                        | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом Ethernet                   | нет                   |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом RS-422                     | нет                   |
| С рефлектором                                             | нет                   |
| Подходит для функций безопасности                         | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом INTERBUS                   | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом AS-Interface               | нет                   |
| С аналог. коммуникационным интерфейсом                    | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS                   | нет                   |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов  | нет                   |
| Предварительное уведомление о недостаточности             | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом SSI                        | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом DeviceNet                  | нет                   |
| С временными функциями                                    | нет                   |
| Аналог. выход 4....20 мА                                  | нет                   |
| С блокировкой перезапуска                                 | нет                   |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232                     | нет                   |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Аналог. выход 0...20 мА                                      | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом SSD                           | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом RS-485                        | нет         |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | нет         |
| С другим аналог. выходом                                     | нет         |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом        | 1           |
| Количество защищённых контактов с потенциалом                | 0           |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой               | 0           |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 0           |
| Макс. дистанция переключения                                 | 270 мм      |
| Номин. расстояние срабатывания                               | 270 мм      |
| Температура эксплуатации                                     | -40...70 °C |