

Omron E32-T16W 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча с шириной луча 50 мм, с дист. до 2360 мм, длина 2 м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-T16W 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (52)

Степень защиты (IP)	IP50
Тип индикации	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Прочее
Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Нормально открытый (НО) контакт
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Прочее
Материал оптической поверхности	Прочее
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Линейная
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
С функцией гашения	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет

С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
С временными функциями	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
С другим аналог. выходом	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Мин. расстояние отражения	0 мм
Ширина датчика	4 мм
Макс. дистанция переключения	1300 мм
Высота датчика	26.4 мм
Длина датчика	14.5 мм
Температура эксплуатации	-40...70 °C