

Omron E32-T61-S 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика на пересечение луча M4, термоустойчивость до +350 Град.С, дист. до 600 мм, длина 2 м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-T61-S 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (53)

Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Прочее
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP67
Тип индикации	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Прочее
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Нормально открытый (НО) контакт
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Прочее
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Линейная
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет

С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С функцией гашения	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Ширина датчика	7 мм
Макс. дистанция переключения	150 мм
Высота датчика	7 мм
Мин. расстояние отражения	0 мм
Номин. расстояние срабатывания	150 мм
Длина датчика	20 мм
Температура эксплуатации	-40...300 °C