

Omron E3C-LD11 2M

Технические характеристики

Цена: по запросу

Голова лазерного датчика

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3C-LD11 2M вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (54)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	2
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Кабель
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP40
Класс защиты лазера	Класс 2
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Прочее
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Прочее
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет
С блокировкой перезапуска	нет

С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Ширина датчика	12.8 мм
Макс. выход. ток	50 мА
Время срабатывания	1 мс
Макс. дистанция переключения	1000 мм
Высота датчика	25 мм
Макс. ток на защищенном выходе	50 мА
Длина волны датчика	650 нм
Длина датчика	33 мм
Рабочее расстояние	30...1000 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	10.8...26.4 В
Температура эксплуатации	-10...55 °C