

Omron E3G-ML79T-G

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, устанавливаемая дистанция, обучаемый, 0.2-2m, AC/DC, реле, таймер 5s, terminal block, кабельный ввод

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3G-ML79T-G вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (61)

Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Винтовое соединение
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP67
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Контакт реле
Триангуляция	Затемнённый фон
Способ настройки	Обучаемый
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Перекидной контакт (НО/НЗ)
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Инфракрасный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет

С временными функциями	да
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Ширина датчика	29 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Время срабатывания	30 мс
Макс. дистанция переключения	2000 мм
Высота датчика	84.95 мм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Мин. расстояние отражения	0.2 мм
Номин. расстояние срабатывания	2000 мм
Длина волны датчика	860 нм
Длина датчика	68 мм
Диапазон регулирования	0.5...1200 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	21.6...264 В
Рабочее расстояние	0.2...2000 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	10.8...264 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	21.6...264 В