

Omron E3G-MR19T

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, отражение от рефлектора, 10m, AC/DC, relay, таймер 5s, терминальный блок, conduit entry (необходим рефлектор)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3G-MR19T вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (58)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Контакт реле
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Способ настройки	Обучаемый
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Перекидной контакт (НО/НЗ)
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Поляризованный красный свет
Материал оптической поверхности	Пластик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Прочее
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет

С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
С временными функциями	да
Аналог. выход 4....20 мА	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
С другим аналог. выходом	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Мин. расстояние отражения	500 мм
Ширина датчика	29 мм
Макс. выход. ток	3000 мА
Время срабатывания	30 мс
Макс. дистанция переключения	10000 мм
Номин. расстояние срабатывания	10000 мм
Высота датчика	84.45 мм
Длина волны датчика	700 нм
Макс. ток на защищенном выходе	3000 мА
Длина датчика	68 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	21.6...264 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоя. тока DC	10.8...264 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	21.6...264 В