

Omron E3JK-DR12 2M

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэл. прямоугольный, красный LED, диффузный, 300мм, AC/DC, Реле, "на свет"/"на темноту", кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3JK-DR12 2M вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (59)

Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Кабель
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP64
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Контакт реле
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Поляризованный красный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет

С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1.000
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Номер по AWG (Американский сортament проводов)	22
Ширина датчика	18 мм
Макс. выход. ток	3000 мА
Время срабатывания	20 мс
Макс. дистанция переключения	300 мм
Высота датчика	50 мм
Макс. ток на защищенном выходе	3000 мА
Частота коммутируем. тока	50 Гц
Длина волны датчика	624 нм
Длина датчика	50 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24.000...240.000 В
Рабочее расстояние	5...300 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	24...240 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24.000...240.000 В