

Omron E3JM-DS70M4

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, диффузный, 700мм, AC/DC, реле

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3JM-DS70M4 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (58)

Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Винтовое соединение
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP66
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Контакт реле
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Перекидной контакт (НО/НЗ)
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Инфракрасный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет

С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Ширина датчика	25 мм
Макс. выход. ток	3000 мА
Время срабатывания	30 мс
Световое пятно	100 мм ²
Макс. дистанция переключения	700 мм
Высота датчика	80 мм
Частота коммутируем. тока	16 Гц
Длина волны датчика	950 нм
Длина датчика	75 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24...240 В
Рабочее расстояние	0...700 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	12...240 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24...240 В