

Omron E3S-GS3E4

Технические характеристики

Цена: по запросу

Датчик фотоэлектрический, slot, 30мм, DC, 3-wire, NPN, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3S-GS3E4 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (59)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Кабель
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Металл
Степень защиты (IP)	IP67
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	NPN
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Нормально открытый (НО) контакт
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Инфракрасный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Спец. конструкция
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	да
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	да

С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Ширина вилки	30 мм
Ширина датчика	52 мм
Макс. выход. ток	80 мА
Время срабатывания	1 мс
Макс. дистанция переключения	3 мм
Высота датчика	20 мм
Мин. размер объекта	3 мм
Макс. ток на защищенном выходе	80 мА
Глубина вилки	45 мм
Номин. расстояние срабатывания	3 мм
Длина волны датчика	940 нм
Длина датчика	72 мм
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	10.8...25.1 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C