

## Omron E3X-DA41AT-S 2M

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Усилитель оптоволоконного датчика PNP с цифровой индикацией, автоконтроль порога срабатывания, кабель 2 м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3X-DA41AT-S 2M вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (28)

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                          | IP50                          |
| Тип напряжения                                               | DC (постоян.)                 |
| Тип индикации                                                | Цифровой (-ая)                |
| Класс защиты лазера                                          | Прочее                        |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | PNP                           |
| Материал сердцевины волоконной оптики                        | Пластик                       |
| Материал оболочки кабеля                                     | Поливинилхлорид (ПВХ)         |
| Способ настройки                                             | Автоматический                |
| Тип функционал. переключателей                               | Прочее                        |
| Тип света                                                    | Неполяризованный красный свет |
| Конструкция корпуса                                          | Стандартная конструкция       |
| Тип подключения                                              | Кабель                        |
| Класс безопасности электрооборудования                       | Класс безопасности 0          |
| Материал корпуса                                             | Пластик                       |
| С функцией гашения                                           | нет                           |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                   | нет                           |
| С временными функциями                                       | да                            |
| Аналог. выход 4....20 мА                                     | нет                           |
| Аналог. выход 0...20 мА                                      | нет                           |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | нет                           |
| Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом          | 1                             |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 0                             |
| Длина усилителя                                              | 70 мм                         |
| Ширина усилителя                                             | 10 мм                         |
| Высота усилителя                                             | 32 мм                         |
| Макс. выход. ток                                             | 50 мА                         |

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Номин. напряжение питания цепи управления $U_s$ постоянн. тока DC | <b>10.8...26.4 В</b> |
| Температура эксплуатации                                          | <b>-25...55 °C</b>   |