

## Omron E3X-DA44-S

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Усилитель оптоволоконного датчика NPN с цифровой индикацией, сдвоенный выход, с кабелем

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3X-DA44-S вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (27)

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                            | IP50                          |
| Тип напряжения                                                 | DC (постоян.)                 |
| Тип индикации                                                  | Цифровой (-ая)                |
| Класс защиты лазера                                            | Прочее                        |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                    | RNP                           |
| Материал сердцевины волоконной оптики                          | Пластик                       |
| Материал оболочки кабеля                                       | Прочее                        |
| Способ настройки                                               | Обучаемый                     |
| Тип функционал. переключателей                                 | Перекидной контакт (НО/НЗ)    |
| Тип света                                                      | Неполяризованный красный свет |
| Конструкция корпуса                                            | Прямоуг. параллелепипед       |
| Тип подключения                                                | Коннектор M8                  |
| Класс безопасности электрооборудования                         | Класс безопасности 0          |
| Материал корпуса                                               | Пластик                       |
| С функцией гашения                                             | нет                           |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                     | нет                           |
| С временными функциями                                         | да                            |
| Аналог. выход 4...20 мА                                        | нет                           |
| Аналог. выход 0...20 мА                                        | нет                           |
| Аналог. выход 0...10 В                                         | нет                           |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями   | 0                             |
| Длина усилителя                                                | 70 мм                         |
| Ширина усилителя                                               | 10 мм                         |
| Высота усилителя                                               | 32 мм                         |
| Макс. выход. ток                                               | 50 мА                         |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 10.8...26.4 В                 |

