

## Omron E3X-DAG11-N 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Усилитель оптоволоконного датчика NPN с цифровой индикацией, зеленый LED, кабель

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3X-DAG11-N 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (29)

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                          | IP50                            |
| Тип напряжения                                               | DC (постоян.)                   |
| Тип индикации                                                | Цифровой (-ая)                  |
| Класс защиты лазера                                          | Прочее                          |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | NPN                             |
| Материал сердцевины волоконной оптики                        | Пластик                         |
| Материал оболочки кабеля                                     | Поливинилхлорид (ПВХ)           |
| Способ настройки                                             | Обучаемый                       |
| Тип функционал. переключателей                               | Программируемый/конфигурируемый |
| Тип света                                                    | Зелёный свет                    |
| Конструкция корпуса                                          | Прямоуг. параллелепипед         |
| Тип подключения                                              | Кабель                          |
| Класс безопасности электрооборудования                       | Класс безопасности 0            |
| Материал корпуса                                             | Пластик                         |
| С функцией гашения                                           | нет                             |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                   | нет                             |
| С временными функциями                                       | да                              |
| Аналог. выход 4...20 мА                                      | нет                             |
| Аналог. выход 0...20 мА                                      | нет                             |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | нет                             |
| Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом          | 1                               |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 0                               |
| Длина усилителя                                              | 64.3 мм                         |
| Ширина усилителя                                             | 10 мм                           |
| Высота усилителя                                             | 31.5 мм                         |
| Макс. выход. ток                                             | 50 мА                           |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Ток без нагрузки                                               | 25 мА       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 12...24 В   |
| Температура эксплуатации                                       | -25...55 °C |