

Omron E3X-NA41F 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Усилитель оптоволоконного датчика PNP с аналоговой индикацией, быстросрабатывающий, с разъемом

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3X-NA41F 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Степень защиты (IP)	IP50
Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип индикации	Гистограмма
Класс защиты лазера	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Способ настройки	Ручная настройка
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Тип света	Неполяризованный красный свет
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Кабель
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
С функцией гашения	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С временными функциями	да
Аналог. выход 4...20 mA	нет
Аналог. выход 0...20 mA	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	1
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Длина усилителя	67.3 мм
Ширина усилителя	10 мм
Высота усилителя	31.5 мм
Макс. выход. ток	50 mA
Частота коммутируем. тока	20 Гц
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...24 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C

