

## Omron E3X-NA6

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Усилитель оптоволоконного датчика NPN с аналоговой индикацией, с разъемом

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3X-NA6 вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (28)

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                           | IP50                               |
| Тип напряжения                                                | DC (постоян.)                      |
| Тип индикации                                                 | Гистограмма                        |
| Класс защиты лазера                                           | Прочее                             |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                   | NPN                                |
| Материал сердцевины волоконной оптики                         | Пластик                            |
| Способ настройки                                              | Ручная настройка                   |
| Тип функционал. переключателей                                | Программируемый/конфигурируемый    |
| Тип света                                                     | Неполяризованный красный свет      |
| Конструкция корпуса                                           | Прямоуг. параллелепипед            |
| Тип подключения                                               | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Класс безопасности электрооборудования                        | Класс безопасности 0               |
| Материал корпуса                                              | Пластик                            |
| С функцией гашения                                            | нет                                |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                    | нет                                |
| С временными функциями                                        | да                                 |
| Аналог. выход 4...20 mA                                       | нет                                |
| Аналог. выход 0...20 mA                                       | нет                                |
| Аналог. выход 0...10 В                                        | нет                                |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом         | 1                                  |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями  | 1                                  |
| Длина усилителя                                               | 67.3 мм                            |
| Ширина усилителя                                              | 10 мм                              |
| Высота усилителя                                              | 31.5 мм                            |
| Макс. выход. ток                                              | 50 mA                              |
| Частота коммутируем. тока                                     | 2.5 Гц                             |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 12...24 В                          |
| Температура эксплуатации                                      | -25...55 °C                        |

