

## Omron E3Z-T62 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, на пересечение луча, ИК-свет, 30м, NPN, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3Z-T62 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (60)

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип напряжения                                            | DC (постоян.)                         |
| Категория безопасности согл. IEC 61496-1                  | 1                                     |
| Материал оболочки кабеля                                  | Поливинилхлорид (ПВХ)                 |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Прочее                                |
| Материал оптической поверхности                           | Пластик                               |
| Комплект поставки односторонней системы                   | Приёмопередатчик                      |
| Тип подключения                                           | Кабель                                |
| Класс безопасности электрооборудования                    | Класс безопасности 0                  |
| Материал корпуса                                          | Пластик                               |
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                                  |
| Класс защиты лазера                                       | Нет (без)                             |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода               | NPN                                   |
| Способ настройки                                          | Ручная настройка                      |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)                             |
| Тип функционал. переключателей                            | Нормально открытый (НО) контакт       |
| Функция переключения                                      | Переключение при освещении/затемнении |
| Тип света                                                 | Инфракрасный свет                     |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)                             |
| Конструкция корпуса                                       | Стандартная конструкция               |
| С коммуникационным интерфейсом CANOpen                    | нет                                   |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом INTERBUS                   | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом AS-Interface               | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS                   | нет                                   |
| Предварительное уведомление о недостаточности             | нет                                   |
| С коммуникационным интерфейсом SSI                        | нет                                   |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| С временными функциями                                         | нет         |
| С блокировкой перезапуска                                      | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232                          | нет         |
| Аналог. выход 0...20 мА                                        | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом RS-485                          | нет         |
| С другим аналог. выходом                                       | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом Ethernet                        | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом RS-422                          | нет         |
| С рефлектором                                                  | нет         |
| Подходит для функций безопасности                              | нет         |
| С аналог. коммуникационным интерфейсом                         | нет         |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов       | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом DeviceNet                       | нет         |
| Аналог. выход 4...20 мА                                        | нет         |
| С коммуникационным интерфейсом SSD                             | нет         |
| Аналог. выход 0...10 В                                         | нет         |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом          | 1           |
| Количество защищённых контактов с потенциалом                  | 0           |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой                 | 0           |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями   | 0           |
| Номер по AWG (Американский сортамент проводов)                 | 25          |
| Ширина датчика                                                 | 10.8 мм     |
| Время срабатывания                                             | 2 мс        |
| Макс. дистанция переключения                                   | 30000 мм    |
| Высота датчика                                                 | 31 мм       |
| Дальность передачи в сфере безопасности                        | 30 м        |
| Макс. ток на защищенном выходе                                 | 100 мА      |
| Угол открытия                                                  | 15 °        |
| Частота коммутируем. тока                                      | 500 Гц      |
| Номин. расстояние срабатывания                                 | 30000 мм    |
| Длина волны датчика                                            | 870 нм      |
| Длина датчика                                                  | 20 мм       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 12...24 В   |
| Температура эксплуатации                                       | -25...55 °C |