

Omron E3Z-T81-IL3 2M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, на пересечение луча, ИК-свет, 15м, PNP, кабель 2м, IO-link COM 3

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3Z-T81-IL3 2M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (50)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип напряжения	DC (постоян.)
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Инфракрасный свет
Материал оптической поверхности	Пластик
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет

С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
С другим аналог. выходом	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Ширина датчика	10.8 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Частота коммутируем. тока	1 Гц
Время срабатывания	1 мс
Макс. дистанция переключения	15000 мм
Высота датчика	31 мм
Длина волны датчика	870 нм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина датчика	20 мм
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	10...30 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C