

## Omron E3ZM-V81 2M

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Датчик цветной метки, 12+/-2мм, PNP, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3ZM-V81 2M вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (34)

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Степень защиты (IP)                                          | Прочее                          |
| Тип напряжения                                               | DC (постоян.)                   |
| Класс защиты лазера                                          | Прочее                          |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода                  | PNP                             |
| Материал сердцевины волоконной оптики                        | Пластик                         |
| Материал оболочки кабеля                                     | Поливинилхлорид (ПВХ)           |
| Способ настройки                                             | Обучаемый                       |
| Тип функционал. переключателей                               | Нормально открытый (НО) контакт |
| Тип света                                                    | Белый свет                      |
| Материал оптической поверхности                              | Прочее                          |
| Конструкция корпуса                                          | Прямоуг. параллелепипед         |
| Тип подключения                                              | Кабель                          |
| Класс безопасности электрооборудования                       | Класс безопасности 0            |
| Материал корпуса                                             | Нержавеющая сталь               |
| С функцией гашения                                           | нет                             |
| Аналог. выход -10В...+10 В                                   | нет                             |
| С оптоволоконной связью                                      | нет                             |
| Со сменной линзой                                            | нет                             |
| С временными функциями                                       | нет                             |
| Аналог. выход 4...20 мА                                      | нет                             |
| Аналог. выход 0...20 мА                                      | нет                             |
| Аналог. выход 0...10 В                                       | нет                             |
| Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом          | 1                               |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 0                               |
| Номер по AWG (Американский сортамент проводов)               | 24                              |
| Ширина датчика                                               | 9.1 мм                          |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Макс. выход. ток                                              | 100 мА      |
| Частота коммутируем. тока                                     | 20 Гц       |
| Ток без нагрузки                                              | 20 мА       |
| Номин. раб. расстояние                                        | 12 мм       |
| Высота датчика                                                | 31 мм       |
| Длина датчика                                                 | 21 мм       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 10...30 В   |
| Температура эксплуатации                                      | -40...60 °C |