

Omron E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24

Технические характеристики

Цена: по запросу

Цифровой регулятор процесса, 96x96 мм, универсальный вход (термопара, термосопротивление, унифицированный аналоговый сигнал), 2 вспом. выхода, контроль 1-ф нагревателя, 2 вх. событий, дистанционный вход задания, до 2-ух выходных плат (заказываются отдельно)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E5AN-HAA2HBMD-500 AC/DC24 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (15)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Возможность перезапуска	нет
Индикация аварийного срабатывания	нет
Со съёмными клеммами	нет
Количество измерительных цепей (каналов)	1
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	3
Глубина	79.2 мм
Высота	96 мм
Ширина	96 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	21.6...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	21.6...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	21.6...26.4 В