

## Omron E5CC-RX2DBM-006

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Контроллер температуры цифровой серии E5CC, релейный выход, два вспомогательных выхода, напряжение питания 24 V AC/DC, универсальный вход, два входа событий, Push-in Plus

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E5CC-RX2DBM-006 вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (15)

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип напряжения управления                                      | AC/DC (перемен./постоян.)      |
| Тип подключения                                                | Соединение с пружинным зажимом |
| Возможность перезапуска                                        | нет                            |
| Индикация аварийного срабатывания                              | нет                            |
| Со съёмными клеммами                                           | нет                            |
| Количество измерительных цепей (каналов)                       | 1                              |
| Количество переключающих (перекидных) контактов                | 0                              |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов                  | 0                              |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов                | 2                              |
| Глубина                                                        | 67.4 мм                        |
| Высота                                                         | 48 мм                          |
| Ширина                                                         | 48 мм                          |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц          | 21.6...26.4 В                  |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 21.6...26.4 В                  |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц          | 21.6...26.4 В                  |