

Omron E5CN-HV2MD-500 AC/DC24

Технические характеристики

Цена: по запросу

Цифровой регулятор процесса, 48x48 мм, универсальный вход (термопара, термосопротивление, унифицированный аналоговый сигнал), управляющий выход: линейное напряжение 0-10 В=, 2 вспом. выхода, напр. пит. 24 В=~/

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E5CN-HV2MD-500 AC/DC24 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (15)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Возможность перезапуска	нет
Индикация аварийного срабатывания	нет
Со съёмными клеммами	нет
Количество измерительных цепей (каналов)	1
Количество переключающих (перекидных) контактов	0
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	2
Глубина	78 мм
Высота	48 мм
Ширина	48 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	21.6 ...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	21.6 ...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	21.6 ...26.4 В