

## Omron F3S-TGR-NLPC-21-10

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Бесконтактный дверной выключ. безопасн. F3S-TGR-N\_C, удлинённый , пластик, 2НЗ+1НО, кабель 10м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron F3S-TGR-NLPC-21-10 вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (22)

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67                 |
| Тип переключающего контакта                               | Прочее               |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее               |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)            |
| Покрытие корпуса                                          | Пластиковое покрытие |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)            |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)            |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)            |
| Конструкция корпуса                                       | Спец. конструкция    |
| Тип подключения                                           | Прочее               |
| Материал корпуса                                          | Пластик              |
| Подходит для функций безопасности                         | нет                  |
| С индикацией состояния                                    | нет                  |
| Принудительное размыкание                                 | нет                  |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0                    |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 2                    |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0                    |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1                    |
| Ширина датчика                                            | 25 мм                |
| Высота датчика                                            | 13 мм                |
| Длина датчика                                             | 88 мм                |
| Рабочая температура окружающей среды                      | -25...80 °C          |