

## Omron F3S-TGR-NSMR-21-M1J8

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Бесконтактный дверной выключ. безопасн. F3S-TGR-N\_R, маленький, нерж. сталь, герконовый, 2НЗ+1НО, разъём M12 8-pin

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron F3S-TGR-NSMR-21-M1J8 вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (21)

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты (IP)                                       | IP67         |
| Тип переключающего контакта                               | Прочее       |
| Корпус соотв. нормам                                      | Прочее       |
| Тип интерфейса                                            | Нет (без)    |
| Покрытие корпуса                                          | Прочее       |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без)    |
| Категория взрывобезопасности по пыли                      | Нет (без)    |
| Категория взрывобезопасности по газу                      | Нет (без)    |
| Тип подключения                                           | Разъём M12   |
| Материал корпуса                                          | Металл       |
| Подходит для функций безопасности                         | нет          |
| С индикацией состояния                                    | нет          |
| Принудительное размыкание                                 | нет          |
| Количество переключающих (перекидных) контактов           | 0            |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов             | 2            |
| Количество вспомогат. контактов безопасности              | 0            |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов           | 1            |
| Ширина датчика                                            | 50 мм        |
| Высота датчика                                            | 13 мм        |
| Длина датчика                                             | 25.5 мм      |
| Рабочая температура окружающей среды                      | -25...105 °C |