

Omron F3SG-4RA0640-14

Технические характеристики



Цена: по запросу

Барьер безопасности, F3SG-R Advanced, Тип 4, разрешение 14мм, диапазон 0.3-10.0м, высота 640мм, PNP/NPN

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron F3SG-4RA0640-14 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (32)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип переключ. выхода OSSD (Output Signal Switch Device)	PNP/NPN
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	4
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Комплект поставки односторонней системы	Приёмопередатчик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Тип подключения	Коннектор M12
Подходит для функций безопасности	да
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	да
С беззвучным режимом	да
Возможность отмены	да
С кодированным лучом	да
С блокировкой перезапуска	да
Сниженное разрешение	да
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	2
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Выход. сигнал переключающего устройства (OSSD) в положении "Верхний"	24 В
Ширина датчика	35 мм
Время срабатывания	13 мс
Высота датчика	688 мм
Дальность передачи в сфере безопасности	10 м
Высота поля безопасности	640 мм

Длина волны датчика	880 нм
Разрешение световой завесы	14 мм
Макс. ток на защищенном выходе	300 мА
Длина датчика	35 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	19.2...28.8 В
Температура эксплуатации	-10...55 °C