

Omron F3W-D052D 1M

Технические характеристики



Цена: 0.00 руб.

Фотоэлектрический датчик F3W-D, диапазон 3м, ширина 100мм, PNP, кабель с разъёмом, 1м

Скачать документацию, посмотреть полное описание, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron F3W-D052D 1M вы можете на [странице продукта](#)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип переключ. выхода OSSD (Output Signal Switch Device)	NPN
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Модель/исполнение	Раздельные приёмник и передатчик
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Комплект поставки односторонней системы	Приёмник
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Тип подключения	Кабель с коннектором
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 1
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С беззвучным режимом	да
Возможность отмены	нет
Система анализа состояния	нет
С кодированным лучом	нет
С блокировкой перезапуска	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	да
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	1
Количество защищённых контактов с потенциалом	0

Количество лучей	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Выход. сигнал переключающего устройства (OSSD) в положении "Верхний"	24 В
Интервал между лучами	100 мм
Высота	140 мм
Ширина	30 мм
Время срабатывания	10 мс
Дальность передачи в сфере безопасности	3 м
Длина волны датчика	880 нм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина	30 мм
Температура эксплуатации	-10...55 °С