

Omron G9SA-301 AC100-240

Технические характеристики

Цена: по запросу

Модуль реле безопасности, 3PST-NO (Категория 4) 5 A, SPST-NC aux, 1 или 2 входной канал

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron G9SA-301 AC100-240 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (39)

Категория безопасности согл. IEC 61496-1	4
Категория согл. EN 954-1	4
Модель/исполнение	Прочее
Тип подключения	Винтовое соединение
Анализ входов	1-канал. или 1- и 2-канал.
Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень E
Стоп категория согл. IEC 60204	Прочее
Одобрено для T?V	нет
Предназначен для контроля релейной защиты	да
Одобрено для BG BIA	нет
Подходит для контроля электромагнит. выключателя	да
С беззвучным режимом	нет
С возможностью контроля волн	да
С обратной связью	нет
С управляющим контактом	нет
Предназначен для контроля датчиков прикосновения	да
Предназначен для контроля датчика движения	да
Одобрено для UL	да
Предназначено для контроля положения выключателя	да
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии	да
Подходит для функций безопасности	да
Возможность монтажа на рейку	да
Со съёмными клеммами	нет
Количество полупроводниковых выходов	1
Количество сигнальных выходов	0

SIL согл. IEC 61508	3
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов	3
Количество выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0
Количество сигнальных выходов с задержкой	0
Количество выходов	0
Глубина	111 мм
Высота	76 мм
Ширина	45 мм
Задержка на включение	0...0.03 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	100...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	100...240 В