

Omron G9SA-321-T075 AC100-240

Технические характеристики

Цена: по запросу

Модуль реле безопасности, 3PST-NO (Категория 4) 5 A, SPST-NC aux, DPST-NO 0.5 to 7.5сек 'OFF-delay' Категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron G9SA-321-T075 AC100-240 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (39)

Анализ входов	1-канал. или 1- и 2-канал.
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	4
Категория согл. EN 954-1	4
Модель/исполнение	Прочее
Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень E
Тип подключения	Винтовое соединение
Стоп категория согл. IEC 60204	Прочее
Одобрено для T?V	нет
Предназначен для контроля релейной защиты	да
Одобрено для BG BIA	нет
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии	да
Подходит для контроля электромагнит. выключателя	да
Подходит для функций безопасности	да
С беззвучным режимом	нет
С возможностью контроля волн	да
С обратной связью	нет
Возможность монтажа на рейку	да
С управляющим контактом	нет
Предназначен для контроля датчиков прикосновения	да
Со съёмными клеммами	нет
Предназначен для контроля датчика движения	да
Одобрено для UL	да
Предназначено для контроля положения выключателя	да
Количество сигнальных выходов	0
SIL согл. IEC 61508	3

Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов	3
Количество выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	2
Количество сигнальных выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов	1
Количество выходов	0
Глубина	111 мм
Высота	76 мм
Ширина	45 мм
Задержка на включение	0...0.03 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	85...264 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	85...264 В