ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27
Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron G9SB-301-D AC/DC24

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль реле безопасности, DIN22.5мм, 3PST-NO (Категория 4) 5 A, SPST-NC aux, 1 или 2 входной канал, ручной-сброс (+ common input)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron G9SB-301-D AC/DC24 вы можете на странице продукта.

Параметры (40)

Категория безопасности согл. IEC 61496-1	**4**
Категория согл. EN 954-1	**4**
Модель/исполнение	**Прочее**
Тип подключения	**Винтовое соединение**
Анализ входов	**1-канал. или 1- и 2-канал.**
Тип напряжения управления	**AC/DC (перемен./постоян.)**
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	**Уровень E**
Стоп категория согл. IEC 60204	**Прочее**
Одобрено для T?V	**да**
Предназначен для контроля релейной защиты	**да**
Одобрено для BG BIA	**нет**
Подходит для контроля электромагнит. выключателя	**да**
С беззвучным режимом	**нет**
С возможностью контроля волн	**да**
С обратной связью	**нет**
С управляющим конткатом	**нет**
Предназначен для контроля датчиков прикосновения	**да**
Предназначен для контроля датчика движения	**да**
Одобрено для UL	**нет**
Прдназначено для контроля положения выключателя	**да**
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии	**да**
Подходит для функций безопасности	**да**
Возможность монтажа на рейку	**да**
Со съемными клеммами	**нет**
Количество полупроводниковых выходов	**0**
Количество сигнальных выходов	**1**

SIL согл. IEC 61508	**3**
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	**0**
Количество полупроводниковых выходов	**3**
Количество выходов с задержкой	**0**
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	**0**
Количество сигнальных выходов с задержкой	**0**
Количество выходов	**0**
Глубина	**112 мм**
Высота	**100 мм**
Ширина	**23 мм**
Задержка на включение	**0…0.03 с**
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	**20.4…26.4 В**
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	**20.4…26.4 В**
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	**20.4…26.4 В**

© Промэнерго Автоматика, 2001—2026. Все права защищены. Частичное или полное копирование материалов без согласия ООО «Промэнерго Автоматика» запрещено.
По всем вопросам: +7 (495) 565-31-34.