

Omron G9SE-221-T30 DC24

Технические характеристики



Цена: по запросу

Модуль реле безопасности, 24VDC, 4 выхода безопасности 5A (2+2 с 30сек задержкой), дополнительный выход

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron G9SE-221-T30 DC24 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (38)

Анализ входов	1-канал. или 1- и 2-канал.
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	4
Категория согл. EN 954-1	4
Модель/исполнение	Прочее
Тип напряжения управления	DC (постоян.)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень E
Тип подключения	Разъемное (штепсельное) соединение
Стоп категория согл. IEC 60204	0
Одобрено для T?V	нет
Предназначен для контроля релейной защиты	да
Одобрено для BG BIA	нет
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии	да
Подходит для контроля электромагнит. выключателя	да
Подходит для функций безопасности	да
С беззвучным режимом	нет
С возможностью контроля волн	да
С обратной связью	да
Возможность монтажа на рейку	да
С управляющим контактом	да
Предназначен для контроля датчиков прикосновения	да
Со съёмными клеммами	нет
Предназначен для контроля датчика движения	да
Одобрено для UL	да
Предназначено для контроля положения выключателя	да
Количество сигнальных выходов	0
SIL согл. IEC 61508	3
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	2

Количество полупроводниковых выходов	4
Количество выходов с задержкой	2
Количество полупроводниковых выходов с задержкой	0
Количество сигнальных выходов с задержкой	0
Количество полупроводниковых выходов	1
Количество выходов	4
Глубина	109 мм
Высота	71 мм
Ширина	22.5 мм
Задержка на включение	0...0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	20.4...26.4 В