

Omron GRT1-PD8-1

Технические характеристики

Цена: по запросу

SmartSlice. Модуль дополнительного подключения питания на устр-ва: 4xV + 8xG (совместно с 8-точ. модулями)

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron GRT1-PD8-1 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (64)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип питающего напряжения	DC (постоян.)
Тип подключения	Разъемное (штепсельное) соединение
Степень защиты (IP)	IP20
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	да
Поддержка протокола KNX	нет
С разделением потенциалов	нет
Системное комплектующее	да
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Возможна диагностика шины	да
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
Поддержка протокола других шинных систем	да
Поддержка протокола CAN	нет
С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет

Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	нет
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
Удаленный модуль	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Подходит в качестве сегментного модуля	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	да
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
С модулем электропитания	да
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	0
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	0
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	1
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	75 мм
Высота	64 мм
Ширина	15 мм
Напряжение питания постоянн. тока (DC)	20.4...26.4 В