

Omron GRT1-PNT

Технические характеристики

Цена: по запросу

SmartSlice. Интерфейсный модуль сети PROFINET-IO (ведомый). До 64 I/O модулей GRT1

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron GRT1-PNT вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (72)

Категория согл. EN 954-1	В
Тип вход. напряжения	DC (постоян.)
Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Степень защиты (IP)	IP20
Тип выход. напряжения	DC (постоян.)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1	Уровень А
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	нет
Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер	да
Задатчик связей вводы/вывода	нет
Поддержка протокола KNX	нет
С разделением потенциалов	да
Системное комплектующее	нет
Радиостандарт GSM	нет
Поддержка протокола PROFINET CBA	нет
Поддержка протокола SafetyBUS p	нет
Монтаж на стену/непосредственная установка	нет
Поддержка протокола SUCONET	нет
Поддержка протокола INTERBUS	нет
Радиостандарт UMTS	нет
Радиостандарт Bluetooth	нет
Поддержка протокола Data-Highway	нет
Поддержка протокола DeviceNet	нет
С штепсельными разъемами, центральные модули	нет
Поддержка протокола других шинных систем	нет
С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод	да
С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод	да
Поддержка протокола CAN	нет

С оптическим интерфейсом	нет
Поддержка протокола PROFIsafe	нет
Радиостандарт GPRS	нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	нет
Возможна установка спереди	нет
Поддержка протокола PROFINET IO	да
Подходит для функций безопасности	нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	нет
С штепсельными разъемами, прочее	да
Поддержка протокола TCP/IP	нет
Поддержка протокола MODBUS	нет
С встроенным питанием	нет
Дополнит. исполнение (EX ib)	нет
Поддержка протокола SERCOS	нет
Поддержка протокола LON	нет
Дополнит. исполнение (EX ia)	нет
С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули	да
Поддержка протокола DeviceNet Safety	нет
Поддержка протокола EtherNet/IP	нет
Возможность монтажа на рейку	да
Радиостандарт WLAN 802.11	нет
Поддержка протокола PROFIBUS	нет
Поддержка протокола ASI	нет
Возможна сборка на полках/стойках	нет
Возможен шинный коплер с модульным подсоединением станций	да
С штепсельными разъемами, коммуникационные модули	нет
Количество беспроводных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet	2
Количество параллельных HW-интерфейсов	0
Количество HW-интерфейсов USB	0
Количество слотов	64
Количество HW-интерфейсов TTY	0
Количество HW-интерфейсов PROFINET	2
Количество HW-интерфейсов RS-232	0
Количество HW-интерфейсов RS-485	0
SIL согл. IEC 61508	0
Количество HW-интерфейсов RS-422	0
Количество других HW-интерфейсов	1
Глубина	70 мм
Макс. выход. постоянн. ток DC	4 А
Высота	84 мм
Ширина	58 мм
Макс. вход. постоянн. ток DC	4 А

