

Omron H3CR-F8 AC100-240/DC100-125

Технические характеристики



Цена: по запросу

Твердотельный сдвоенный таймер серии H3CR-F, 8 пиновая модель, мерцание после старта, диапазон измерения времени 0,05 с .. 300 ч, напряжение питания 100..240 V AC/100..125 V DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3CR-F8 AC100-240/DC100-125 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Разъемное (штепсельное) соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	нет
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	да
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	2
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Высота	48 мм
Ширина	48 мм

Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	100...125 В
Номин. напряжение питания цепи управления U_s AC 50 Гц	100...240 В
Временной диапазон	0.05...1080000 с