

Omron H3CR-HRL AC200-240 M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Твердотельный таймер задержки выключения питания серии H3CR-H, 11 пиновая модель, со входом сброса, длинный корпус, задержка 0,05 с .. 12 мин, напряжение питания 200..240 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3CR-HRL AC200-240 M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Разъемное (штепсельное) соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	да
Функция задержки на выключение	да
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	да
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	2
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Высота	48 мм
Ширина	48 мм

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	200...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	200...240 В
Временной диапазон	0.05...720 с