

Omron H3DK-FA DC12

Технические характеристики



Цена: по запросу

Таймер аналоговый, монтаж на DIN рейку, 22.5mm, SPDT, импульсный режим работы, 12 VDC, 5 A

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DK-FA DC12 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения управления	DC (постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	нет
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	нет
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	100 мм
Высота	79 мм
Ширина	22.5 мм

Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	10.8...13.2 В
Временной диапазон	0.1...4320000 с