

Omron H3DK-HDL AC200-240V

Технические характеристики



Цена: по запросу

Полупроводниковый таймер серии H3DK, с задержкой выключения питания, задержка отключения 0,1..1,2 с/1..12 с, напряжение питания 100..240 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DK-HDL AC200-240V вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (30)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	да
Функция задержки на выключение	да
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	нет
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	100 мм
Высота	79 мм

Ширина	22.5 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	200...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	200...240 В
Временной диапазон	0.1...120 с