

Omron H3DK-M2 AC/DC24-240

Технические характеристики



Цена: по запросу

Полупроводниковый таймер серии H3DK, 8 режимный, сдвоенный переключающий контакт DPDT, напряжение питания 24..240 V AC/DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DK-M2 AC/DC24-240 вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (30)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	да
Функция задержки на выключение	да
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	нет
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	да
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	да
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	да
Функция задержки на включение	да
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	2
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	100 мм
Высота	79 мм
Ширина	22.5 мм

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	24...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24...240 В