

Omron H3DS-ALC BY OKX

Технические характеристики



Цена: по запросу

Твердотельный таймер серии H3DS, 1 режимный, монтаж на невинтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DS-ALC BY OKX вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (31)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит только для дистанционного управления	да
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	нет
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	нет
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	да
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	да
Функция задержки на включение	да
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	100 мм
Высота	79 мм

Ширина	17.5 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	24...230 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	24...48 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	24...230 В
Временной диапазон	0.1...432000 с