

## Omron H3DT-HCL AC100-120V

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Полупроводниковый таймер серии H3DT, с задержкой выключения питания, задержка отключения 0,1..1,2 с/1..12 с, напряжение питания 100..120 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DT-HCL AC100-120V вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (30)

| Тип подключения                                                        | Соединение с пружинным зажимом |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип напряжения управления                                              | АС (перемен.)                  |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                            |
| Перекидной контакт на выключение                                       | нет                            |
| Функция задержки на выключение                                         | да                             |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                            |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                            |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | нет                            |
| Со штепсельным гнездом                                                 | нет                            |
| Импульсное устройство                                                  | нет                            |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | нет                            |
| Перекидной контакт на включение                                        | нет                            |
| Функция задержки на включение                                          | нет                            |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | нет                            |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                            |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                            |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                            |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                            |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки            | 0                              |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой             | 1                              |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки                    | 0                              |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой                     | 1                              |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой             | 1                              |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки            | 0                              |
| Глубина                                                                | 90 мм                          |
| Высота                                                                 | 90 мм                          |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Ширина                                                | 17.5 мм     |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 100...120 В |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 100...120 В |
| Временной диапазон                                    | 1...120 с   |