

Omron H3DT-HDS AC200-240V

Технические характеристики



Цена: по запросу

Полупроводниковый таймер серии H3DT, с задержкой выключения питания, задержка отключения 1..12 с/10..120 с, напряжение питания 200..240 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3DT-HDS AC200-240V вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (30)

Тип подключения	Соединение с пружинным зажимом
Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	да
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	нет
Импульсное устройство	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	1
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Глубина	90 мм
Высота	90 мм

Ширина	17.5 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	200...240 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	200...240 В
Временной диапазон	0.1...12 с