

Omron H3Y-2 DC24 5S OMI

Технические характеристики



Цена: 0.00 руб.

Твердотельный таймер серии H3Y, контакты DPDT, операция по завершению времени/самосброс, монтаж на поверхность/DIN рейку, номинальное время 5 с, напряжение питания 24 V DC

Скачать документацию, посмотреть полное описание, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3Y-2 DC24 5S OMI вы можете на [странице продукта](#)

Тип напряжения управления	DC (постоян.)
Тип подключения	Плоский штекерный разъем
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	нет
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	да
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	нет
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	нет

Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	2
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	52.6 мм
Высота	28 мм
Ширина	21.5 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	21.6...26.4 В
Временной диапазон	0.2...5.0 с