

## Omron H3YN-21 DC12 OMI

### Технические характеристики



Цена: 0.00 руб.

Твердотельный таймер серии H3YN, контакты DPDT, большой диапазон времени 0,1 мин .. 10 ч, одинарные контакты, напряжение питания

Скачать документацию, посмотреть полное описание, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3YN-21 DC12 OMI вы можете на [странице продукта](#)

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Тип напряжения управления                                              | DC (постоян.)            |
| Тип подключения                                                        | Плоский штекерный разъем |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                      |
| Перекидной контакт на выключение                                       | нет                      |
| Функция задержки на выключение                                         | нет                      |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                      |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                      |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | нет                      |
| Со штепсельным гнездом                                                 | да                       |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | нет                      |
| Импульсное устройство                                                  | нет                      |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                      |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                      |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                      |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | нет                      |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                      |
| Перекидной контакт на включение                                        | нет                      |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Функция задержки на включение                                  | нет           |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки    | 0             |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой     | 0             |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки    | 0             |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки            | 0             |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой             | 2             |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой     | 0             |
| Глубина                                                        | 52.6 мм       |
| Высота                                                         | 28 мм         |
| Ширина                                                         | 21.5 мм       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 11.4...13.2 В |
| Временной диапазон                                             | 6...36000 с   |