

## Omron H3YN-41 AC24

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Твердотельный таймер серии H3YN, контакты 4PDT, большой диапазон времени 0,1 мин .. 10 ч, одинарные контакты, напряжение питания 24 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3YN-41 AC24 вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (30)

| Тип напряжения управления                                              | АС (перемен.)            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Тип подключения                                                        | Плоский штекерный разъем |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                      |
| Перекидной контакт на выключение                                       | нет                      |
| Функция задержки на выключение                                         | нет                      |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                      |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                      |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | нет                      |
| Со штепсельным гнездом                                                 | да                       |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | нет                      |
| Импульсное устройство                                                  | нет                      |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                      |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                      |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                      |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | нет                      |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                      |
| Перекидной контакт на включение                                        | нет                      |
| Функция задержки на включение                                          | нет                      |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки            | 0                        |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой             | 0                        |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки            | 0                        |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки                    | 0                        |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой                     | 4                        |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой             | 0                        |
| Глубина                                                                | 52.6 мм                  |
| Высота                                                                 | 28 мм                    |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Ширина                                                | 21.5 мм       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 21.6...26.4 В |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 21.6...26.4 В |
| Временной диапазон                                    | 6...36000 с   |