

## Omron H3YN-41-B DC100-110

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Твердотельный таймер серии H3YN, контакты 4PDT, большой диапазон времени 0,1 мин .. 10 ч, одинарные контакты, напряжение питания 100..110 V DC, черный

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3YN-41-B DC100-110 вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (29)

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип напряжения управления                                              | DC (постоян.)                      |
| Тип подключения                                                        | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                                |
| Перекидной контакт на выключение                                       | нет                                |
| Функция задержки на выключение                                         | нет                                |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                                |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                                |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | нет                                |
| Со штепсельным гнездом                                                 | да                                 |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | нет                                |
| Импульсное устройство                                                  | нет                                |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                                |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                                |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                                |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | нет                                |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                                |
| Перекидной контакт на включение                                        | да                                 |
| Функция задержки на включение                                          | да                                 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки            | 0                                  |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой             | 4                                  |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки            | 0                                  |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки                    | 0                                  |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой                     | 4                                  |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой             | 4                                  |
| Глубина                                                                | 56.6 мм                            |
| Высота                                                                 | 28 мм                              |

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ширина                                                            | 21.5 мм     |
| Номин. напряжение питания цепи управления $U_s$ постоянн. тока DC | 100...110 В |
| Временной диапазон                                                | 6...36000 с |