

Omron H5CX-ASD-N

Технические характеристики

Цена: по запросу

Цифровой таймер серии H5CX, стандартный, соединение под винт, транзисторный выход, одна ступень настроек, черный корпус, напряжение питания 12..24 V DC / 24 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H5CX-ASD-N вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (31)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	да
Функция задержки на выключение	да
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	да
Со штепсельным гнездом	да
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	да
Импульсное устройство	да
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	да
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	да
Функция задержки на включение	да
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	0
Глубина	52.5 мм
Высота	58 мм

Ширина	48 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	12...24 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	12...24 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	12...24 В
Временной диапазон	0.1...35996400 с