

## Omron H5CX-L8-N

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Цифровой таймер серии H5CX, экономичный, 8 контактный разъем, релейный выход (1 контакт с задержкой), одна ступень настроек, черный корпус, напряжение питания 100..240 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H5CX-L8-N вы можете на [странице продукта](#).



#### Параметры (30)

| Тип напряжения управления                                              | AC/DC (перемен./постоян.) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип подключения                                                        | Винтовое соединение       |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                       |
| Перекидной контакт на выключение                                       | да                        |
| Функция задержки на выключение                                         | да                        |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                       |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                       |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | да                        |
| Со штепсельным гнездом                                                 | да                        |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | да                        |
| Импульсное устройство                                                  | да                        |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                       |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                       |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                       |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | да                        |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                       |
| Перекидной контакт на включение                                        | да                        |
| Функция задержки на включение                                          | да                        |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки            | 0                         |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой             | 0                         |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки            | 0                         |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки                    | 0                         |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой                     | 1                         |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой             | 0                         |
| Глубина                                                                | 84.8 мм                   |
| Высота                                                                 | 58 мм                     |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Ширина                                                | 48 мм            |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 100...240 В      |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 100...240 В      |
| Временной диапазон                                    | 0.1...35996400 с |