

Omron HL-5030G

Технические характеристики

Цена: по запросу

Концевой выключатель серии HL, регулируемый роликовый рычаг, с клеммой заземления

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron HL-5030G вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (30)

Степень защиты (IP)	IP65
Тип элемента управления	Регулируемый рычаг с роликом
Корпус соотв. нормам	Прочее
Тип интерфейса	Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Функция переключения	Прочее
Выравнивание управляющего элемента	Прочее
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Прямоуг. параллелепипед
Тип подключения	Другие штепсельные соединения
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Электронный выход	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С индикацией состояния	нет
Принудительное размыкание	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Количество вспомогат. контактов безопасности	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 125 В	3 А
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В	3 А
Ширина датчика	33 мм
Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В	4 А
Высота датчика	94.9 мм
Диаметр датчика	17.5 мм

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В	4 А
Длина датчика	65.7 мм
Рабочая температура окружающей среды	-5...65 °C