

## Omron J7KNA-12-10 230

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Миниконтактор для двигателей серии J7KNA, ток двигателя 12 А , 1 NO 0 NC, напряжение катушки 230 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron J7KNA-12-10 230 вы можете на [странице продукта](#).



### Параметры (12)

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Тип подключения силовой электрич. цепи                     | Винтовое соединение |
| Тип напряжения управления                                  | АС (перемен.)       |
| Модульное исполнение                                       | нет                 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов   | 0                   |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов    | 3                   |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов      | 0                   |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1                   |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В                         | 20 А                |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В                         | 12                  |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В               | 5.5 кВт             |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц      | 230...264 В         |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц      | 220...240 В         |