

## Omron K8AK-AS3 24VAC/DC

### Технические характеристики



### Цена: по запросу

Реле контроля серии K8AK, однофазное, с функцией контроля тока, диапазоны входного сигнала: от 0 до 200 А AC, напряжение питания 24 V AC/DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8AK-AS3 24VAC/DC вы можете на [странице продукта](#).

### Параметры (26)

| Тип напряжения управления                                      | АС (перемен.)       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Тип подключения                                                | Винтовое соединение |
| Контроль мин. однофазного тока                                 | да                  |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения                 | нет                 |
| Функция гистерезиса для постоянн. тока                         | да                  |
| Контроль мин. трехфазного тока                                 | нет                 |
| Со съёмными клеммами                                           | нет                 |
| Контроль макс. трехфазного тока                                | нет                 |
| Контроль макс. постоянн. тока                                  | нет                 |
| Контроль макс. однофазного тока                                | да                  |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения                 | да                  |
| Контроль мин. постоянн. тока                                   | нет                 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов                | 1                   |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов                  | 1                   |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов                | 1                   |
| Макс. задержка на отключение                                   | 30 с                |
| Глубина                                                        | 100 мм              |
| Высота                                                         | 90 мм               |
| Мин. задержка на отключение                                    | 0.1 с               |
| Ширина                                                         | 22.5 мм             |
| Макс. задержка на включение                                    | 30 с                |
| Мин. задержка на включение                                     | 0.1 с               |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц          | 20.4...26.4 В       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC | 20.4...26.4 В       |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц          | 20.4...26.4 В       |
| Диапазон измеряемого тока                                      | 0...200 А           |

