

Omron K8AK-AW1 24VAC/DC

Технические характеристики



Цена: по запросу

Реле контроля серии K8AK, однофазное, с функцией контроля тока, двухпороговое, диапазоны входного сигнала: от 0 до 20 мА AC/DC, от 0 до 100 мА AC/DC, от 0 до 500 мА AC/DC, напряжение питания 24 V AC/DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8AK-AW1 24VAC/DC вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Контроль мин. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения	нет
Функция гистерезиса для постоян. тока	да
Контроль мин. трехфазного тока	нет
Со съёмными клеммами	нет
Контроль макс. трехфазного тока	нет
Контроль макс. постоян. тока	нет
Контроль макс. однофазного тока	да
Функция гистерезиса для однофазного напряжения	да
Контроль мин. постоян. тока	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	2
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	2
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Макс. задержка на отключение	30 с
Глубина	100 мм
Высота	90 мм
Мин. задержка на отключение	0.1 с
Ширина	22.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	20.4...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC	20.4...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	20.4...26.4 В
Диапазон измеряемого тока	0.002...0.5 А

