

Omron K8AK-PA2

Технические характеристики

Цена: по запросу

Реле контроля серии K8AK, трехфазное, с функцией контроля перекоса, чередования и обрыва фаз, асимметрии, входной диапазон для трехпроводного подключения: 380...480 V AC, для четырехпроводного подключения: 220...277 V AC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8AK-PA2 вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (21)

Тип напряжения управления	АС (перемен.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Контроль перекоса фаз	да
Контроль мин. напряжения	нет
Контроль макс. напряжения	нет
Контроль обрыва фаз	нет
Контроль чередования фаз	да
Со съёмными клеммами	нет
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Макс. задержка на отключение	0 с
Глубина	100 мм
Высота	90 мм
Мин. задержка на отключение	0 с
Ширина	22.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	220...480 В
Диапазон напряжения	220...277 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	220...480 В