

Omron K8AK-VS2 24VAC/DC

Технические характеристики

Цена: по запросу

Реле контроля серии K8AK, однофазное, с функцией контроля напряжения, диапазоны входного сигнала: от 0 до 10 V AC/DC, от 0 до 30 V AC/DC, от 0 до 150 V AC/DC, напряжение питания 24 V AC/DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron K8AK-VS2 24VAC/DC вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (28)

Тип измеряемого напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип напряжения управления	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип подключения	Винтовое соединение
Контроль мин. однофазного напряжения	да
Функция гистерезиса для трехфазного напряжения	нет
Функция гистерезиса для напряжения при постоянн. токе	да
Контроль макс. трехфазного напряжения	нет
Контроль мин. трехфазного напряжения	нет
Контроль макс. однофазного напряжения	да
Контроль мин. напряжения при постоянн. токе	да
Со съемными клеммами	нет
Функция гистерезиса для однофазного напряжения	да
Контроль макс. напряжения при постоянн. токе	да
Количество переключающих (перекидных) контактов	1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Макс. задержка на отключение	30 с
Глубина	100 мм
Высота	90 мм
Мин. задержка на отключение	0.1 с
Ширина	22.5 мм
Макс. задержка на включение	30 с
Мин. задержка на включение	0.1 с
Диапазон измеряемого напряжения №1	1...150 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	20.4...26.4 В
Уровень напряжения при срабатывании	1...150 В

Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	20.4...26.4 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	20.4...26.4 В